

Ficha técnica del producto

708 226 3

Pelacables para aplicaciones especiales

Herramienta para cables solares



- Tenazas especiales con tope longitudinal para un pelado de calidad y sin daños y un corte de todos los cables eléctricos de uno o varios conductores de 0,03 a 50 mm²
- Pueden utilizarse independientemente de la resistencia del material de aislamiento
- Sin aplastamiento ni deformación de los extremos del cable gracias a un proceso de pelado patentado
- Cuchillas con forma adaptadas con alta precisión a la correspondiente sección de conductor
- Son posibles ejecuciones especiales específicas para cada cliente
- Retorno automático de las cuchillas de pelado a la posición inicial
- Tenazas bruñidas, con mangos ergonómicos de 2 componentes

Información general

Referencia	708 226 3
EAN	4049002012617
Peso	500 g
Dimensiones	200 mm
Dimensiones del embalaje	250 x 125 x 55 mm

Datos técnicos

Capacidad	1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ² / 6,0 mm ²
Dimensiones de puntos de pelado	Ø 1,9 mm / Ø 2,4 mm / Ø 3,0 mm / Ø 3,9 mm

Tipología

eCl@ss 10.1	ACD179012
ETIM 7.0	EC000163
proficl@ss 7.0	AAA000c004

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y errores. Las imágenes pueden diferir.